

Série TS-A (2 voies séparées)

Pioneer *sound.vision.soul*



Série a-Ccelerate

Véritable signature dans le domaine du haut parleur, la série **a-Ccelerate** s'adresse à tout ceux qui veulent un véritable grave puissant et précis ainsi qu'une reproduction des hautes fréquences (aigu) détaillée et dynamique!

Les haut-parleur de la série **a-Ccelerate** sont dotés d'une puissance admissible exceptionnelle.

Membrane composite IMPP™ (Injection-Moulded Polypropylene):

La membrane d'un haut-parleur doit être à la fois rigide pour éviter toute déformation et légère afin de reproduire la dynamique du signal musical dans des conditions optimales. C'est pourquoi Pioneer utilise un procédé de moulage par injection spécial IMPP™ qui assure une épaisseur uniforme de la membrane.

La technologie composite de Pioneer garantit un mélange parfait du polypropylène, des fibres de carbone et du graphite pour optimiser la tenue en puissance des membranes série **a-Ccelerate** !

Grâce à leur suspension BUTYL les HP de la série **a-Ccelerate** autorisent une excursion maximale de la membrane : les fréquences les plus graves sont ainsi reproduites linéairement. Le Butyl absorbe également les résonances de la membrane et permet de supporter des puissances élevées sans distorsion.

Avec a-Ccelerate de Pioneer c'est la puissance à l'état pur !!!



TS-A172C

- 2 voies séparées
- Woofer composite IMPP™: 17 cm Ø
- Tweeter néodym: 28 mm Ø
- Puissance max: 220 Watts
- Puissance nominale: 60 Watts
- Réponse en fréquence: 35Hz - 25kHz
- Sensibilité (1W/1m): 91dB
- Filtre passif: Passe-haut & Passe-bas -6dB/oct

- Montage du tweeter sur tableau de bord ou avec adaptateur pour Peugeot/Citroen/Renault
- Profondeur de montage: 67 mm
- Ø de découpe: 147 mm



TS-A132C

- 2 voies séparées
- Woofer composite IMPP™: 13 cm Ø
- Tweeter néodym: 28 mm Ø
- Puissance max: 180 Watts
- Puissance nominale: 40 Watts
- Réponse en fréquence: 50Hz - 25kHz
- Sensibilité (1W/1m): 90dB
- Filtre passif: Passe-haut & Passe-bas -6dB/oct

- Montage du tweeter sur tableau de bord ou avec adaptateur pour Peugeot/Citroen/Renault
- Profondeur de montage: 52 mm
- Ø de découpe: 121 mm