



**Emotion 2 voies séparées**



**HP 2 voies séparées 13 et 17 cm**

**SPECIFICATIONS**

**Éléments communs :**

- ▶ Cône principal en fibre d'aramide léger, suspension périphérique en butyle-caoutchouc
- ▶ Tweeter aimant néodyme 25 mm, supports de montage pour Renault et Peugeot
- ▶ Filtre de séparation des canaux passif aisément installable.
- ▶ Tweeter à dôme souple offrant une grande directivité.

**TS-E176C : 17 cm**

- 220 W max. (60W nom.), 91 dB, 28-32000 Hz
- Fréquence de résonance 73 Hz
- Aimant principal strontium 300g
- Profondeur de montage : 66 mm
- Diamètre de découpe 147 mm

**TS-E136C : 13 cm**

- 160 W max. (35W nom.), 90 dB, 40-32000 Hz
- Fréquence de résonance 77 Hz
- Aimant principal ferrite 280g
- Profondeur de montage : 57,3 mm
- Diamètre de découpe 121 mm

**POINTS FORTS**

**La gamme « Emotion » vous distillera un son pur et précis. Les modèles 2voies séparées vous garantissent des tonalités parfaitement naturelles et régulières.**

- **Un design sobre et qualitatif** reflétant les possibilités des haut-parleurs.
- **Une qualité sonore unique**, grâce aux matériaux employés : cône en fibres d'aramides, suspension en butyle...
- **Des aigus extrêmement directifs**, grâce au Tweeter séparés à dôme souple
- **Reproduction sonore précises**, adaptés pour les sources digitales(DVD,DVD-audio...)

